



больница



школа



кафе



гостиница



супермаркет



офис

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрывтие поливинилхлоридное рулонное
ТУ 22.23.15-006-57443326-2020

		ECO LINE	ULTRA LINE	FLEX LINE
Класс использования	DIN EN ISO 10582	23/31	23 32/41	23 34/43
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	1.6	1.8	2
Защитный слой, мм	ГОСТ 11529	0.15	0.4	0.7
Вес, кг/кв.м	DIN EN ISO 23997	2.8	3	3.2
Ширина рулона, м	DIN EN ISO 24341	2	2	2
Длина рулона, м	DIN EN ISO 24341	20	20	15
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	DIN EN ISO 24343-1	0.1	0.1	0.1
Изменение линейных размеров %, не более	DIN EN 23999	0.04	0.04	0.04
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11 529	30	26	26
Шумоизоляция, Дб, не менее	ГОСТ 27296	5	5	7
Теплоусвоение, Вт/кв.мхК, не более	ГОСТ 25609	15	15	15
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5	КМ5	КМ2
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В3	В3	В2
Группа распротр. пламени	ГОСТ Р 51032	Д3	Д3	Д2
Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044	Т2	Т2	Т1
Класс опасности по токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	РП1	РП1	РП1




3001 КРИСТИ



341 ВАНКУВЕР



343 ВАНКУВЕР




344 ВАНКУВЕР



345 ВАНКУВЕР



4001 ВЕРОНЕЗЕ




4002 ВЕРОНЕЗЕ




4005 ВЕРОНЕЗЕ



448 КРИСТИ



6001 ДЖОТТО



6002 ДЖОТТО



6003 ДЖОТТО



6004 ДЖОТТО



6005 ДЖОТТО



6006 ДЖОТТО



6002 ДЖОТТО

универсальные виниловые
рулонные напольные покрытия



www.komitexlin.ru

expert@lin.komitex.ru

тел. +7 (8212) 28-65-39

ООО «КОМИТЕКС ЛИН»
167000, г. Сыктывкар
ул. 2-я Промышленная, 10

9.12.2022

Vinyl SW

КОМИТЕКС ЛИН